

W WIMMER

WITEC

DACH & WANDSYSTEME

WITEC FASSADENBAHN SUPERWALL X MIT 2 ACRYLKLEBESTREIFEN ART.NR. 19401

- HOCH DIFFUSIONSOFFEN BEI 5.000 STUNDEN UV BESTÄNDIG
- FÜR ALLE FASSADEN, LÜCKENBREITE MAX. 40 MM
- MAXIMALER INSEKTENSCHUTZ DURCH SPEZIALBESCHICHTUNG
- MATT SCHWARZE OBERFLÄCHE
- ROLLENBREITE: 1.500 MM, ROLLENLÄNGE: 50 M
- 75 M²

TECHNISCHE DATEN WITEC DB135

PRÜFUNG	MESSWERT	EINHEIT	NORM
Flächengewicht	210	g / m ²	EN 1848-2
Reißfestigkeit	längs	N / 50 mm	EN 12311-1
	quer		
	390		
	290		
Reißdehnung N	75 %	N	EN 12311-1
	75 %		
Nagelausreißfestigkeit (l/q)	200	N	EN 12311-1
	230		
Wasserdampfdurchlässigkeit	600 +/- 200	g / m ² / d	EN 13859-1&2
Wasserdichtheit	W1 > 200 hPa	class	EN 1928 Methode A
sd - Wert	0,02	M	EN ISO 12572
Brandverhalten	E		EN 13501 - 1
Temperaturbeständigkeit	-40 - +80°C		
UV-Beständigkeit	5.000	Stunden	



STEFAN WIMMER GMBH Hitzendorferstraße 13 | A-8561 Söding - St. Johann
Tel.: +43 (0)3142 22 025-0 | Fax: +43 (0)3142 22 025-50 | office@holzbau-shop.at

HOLZBAU-SHOP.AT